

Bodovky-typové údaje

TYP	-	WBP10S	WBN20	WBP20	WBP25	WBP40	WBLP40	WBP80	WLP80	WBP100	WPBP200
HMOTNOST	kg	115	255	235	255	535	550	650	610	675	1150
VÝR.Č.	-	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie
ROK VÝR.	-	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie	dle serie
U1n	V	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
f	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
U20	V	3,7	4,76	4,76	5,33	7,14	6,67	9,75	8,89	11,12	6,1-10,3
Sn	kVA	10	20	20	25	40	40	80	80	100	2x100
DZ	%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
I1n	A	25	50	50	63	100	100	200	200	250	500
Smax	kVA	25	50	50	56	113	163	200	300	250	2x290
DZ	%	8	8	8	10	6,3	3	8	3,5	8	6
I2max	kA	6,8	11	11	10,5	16,6	25,3	23,4	35,5	24,2	2x35,6
VODA	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	4	4	6
VZDUCH	bar	0-6	-	2,5-6	0-6	2-6	2-6	2-6	2-6	2-6	0-6
	l/min	20	-	30	30	85	85	85	85	85	150
Fmax	daN	88	145	275	320	650	730	1000	1000	1000	2100